

Balicí páska Ulith/PackFilm

Použití

Balicí páska se používá při balení ve skladech k uzavírání papírových kartonů, plastových a jiných obalů. Uplatnění najde při lepení papíru v domácnosti a kanceláři. K aplikaci balicí pásky použijte ruční odvinovač, ušetříte zbytečnou námahu, podstatně zrychlíte proces balení a ulevíte svým rukám.



Technický popis

Balicí páska hnědá/průhledná je biaxiálně orientovaná polypropylenová fólie jednostranně opatřená akrylátovým lepidlem na vodní bázi.

Materiál nosiče	polypropylenová fólie (BOPP)	
Lepidlo	akrylátové na vodní bázi	
Barva	hnědá, průhledná	
Síla celková	0,043 mm – typ 801	0,040 mm – typ 801/E
Síla nosiče	0,025 mm – typ 801	0,023 mm – typ 801/E
Síla nosiče	0,018 mm – typ 801	0,017 mm – typ 801/E
Lepivost na oceli	6,5 N/25mm – typ 801	6 N/25 mm – typ 801/E
Přilnavost pásky	velmi dobrá	
Pevnost v tahu	80 N/25mm – typ 801	78 N/25mm – typ 801/E
Prodloužení při přetržení	120 %	
Teplotní odolnost	-10 až 60 °C	
Skladovací teplota	5 až 25 °C	
Aplikační teplota	od 15 °C	

Rozměry

délka	šířka (mm)						
66 m	12	15	19	25	38	48	75
ks/balení	144	120	96	72	48	36	24
50 m	48						
ks/balení	36						
60 m	48						
ks/balení	36						