

Balicí páska hnědá/průhledná

Použití

Balicí páska se používá při balení ve skladech k uzavírání papírových kartonů, plastových a jiných obalů. Uplatnění najde při lepení papíru v domácnosti a kanceláři. K aplikaci balicí pásky použijte ruční odvinovač, ušetříte zbytečnou námahu, podstatně zrychlíte proces balení a ulevíte svým rukám.



Technický popis

Balicí páska hnědá/průhledná je biaxiálně orientovaná polypropylenová fólie jednostranně opatřená akrylátovým lepidlem na vodní bázi.

Materiál nosiče polypropylenová fólie (BOPP)
 Lepidlo akrylátové na vodní bázi
 Barva hnědá, průhledná

Síla celková 0,043 mm
 Síla nosiče 0,028 mm

Lepivost na oceli 6 N / 25 mm
 Přílnavost pásky velmi dobrá

Pevnost v tahu 78 N / 25 mm
 Prodloužení při přetržení 20 %

Teplotní odolnost -10 až 60 °C
 Skladovací teplota 5 až 25 °C
 Aplikační teplota od 15 °C

Rozměry

délka	šířka (mm)						
	12	15	19	25	38	48	75
66 m	144	120	96	72	48	36	24
50 m	48						
60 m	48						

Uvedené vlastnosti produktů jsou dlouhodobým průměrem. Skutečné parametry se mohou mírně lišit. Součástí technického listu jsou zásady skladování - ke stažení na webu.

samolepicí pásky - dovoz - prodej - poradenství