

Balící páska PVC

Použití

Balící páska z PVC materiálu jsou vhodné k přelepování kartónových krabic. PVC páska se vyznačují vyšší pevností než polypropylenové balící páska, vyšší lepivostí a tichým odvíjením. Jsou vhodné do provozu všude tam, kde potřebujete při práci trochu klidu a pevnější spoje.

Pro urychlení a usnadnění práce můžete s výhodou použít ruční odvinovač páska, se kterým uspoříte drahocenný čas.



Technický popis

Balící páska PVC je vyrobena z měkčené polyvinylchloridové fólie jednostranně opatřené lepidlem na bázi přírodního kaučuku.

Materiál nosiče polyvinylchloridová fólie (PVC)
 Lepidlo přírodní kaučuk (solvent)
 Barva hnědá, průhledná, bílá, červená, žlutá, zelená, modrá

Síla celková 0,052 mm
 Síla nosiče 0,032 mm

Lepivost na oceli 4,5 N / 25 mm
 Přílnavost páska velmi dobrá

Pevnost v tahu 120 N / 25 mm
 Prodloužení při přetržení 60%

Teplotní odolnost 5 až 60 °C
 Skladovací teplota 5 až 25 °C
 Aplikační teplota od 15 °C

Rozměry

délka	šířka (mm)									
	9	12	15	19	25	38	48	50	75	
66 m										standardně bílá barva
ks/balení	192	144	120	96	72	48	36	36	24	ostatní barvy na objednávku