

Vyztužená páska – dvojitá výztuha

Použití

Páska s dvojitou výztuhou je specialistou v pevném svazování. Slouží k balení kartonů s těžkým obsahem, fixaci zboží na paletě, ke stažení ocelových plechů a všude tam, kde se nedá použít klasický vázací pásek. Díky výztuze ze skleněných vláken (5 vláken na 1 cm šíře) disponuje páska pevností v tahu až 230 kg/cm. Dvojitá výztuha zvyšuje stabilitu pásky a její odolnost proti roztržení v příčném směru. Je možné ji použít také k výztuze rohů a hran kartonů a jejich ochraně před větším poškozením.



Technický popis

Odolná průhledná polypropylenová fólie podélně a příčně vyztužená skleněným vláknem (5 vláken na 1 cm šíře), jednostranně opatřená agresivním lepidlem ze syntetického kaučuku.

Materiál nosiče polypropylenová fólie (PP)
Lepidlo syntetický kaučuk (hot-melt)
Barva průhledná

Síla celková 0,125 mm
Síla nosiče 0,030 mm

Lepivost na oceli 12,5 N / 25 mm
Přílnavost pásky velmi dobrá

Pevnost v tahu 600 N / 25 mm
Prodloužení při přetržení 10 %

Teplotní odolnost 5 až 60 °C
Skladovací teplota 5 až 25 °C
Aplikační teplota od 5 °C

Rozměry

délka	šířka (mm)		
50 m	25	50	75
ks/balení	36	18	12