

Paletizační páska - extra silná

Použití

Paletizační páska - extra silná je vynikající pomocník při zajišťování kartonů na paletě stejně jako při zpevňování a svazování nejrůznějších materiálů, například samotných kartonů.

Paletizační páska je vyrobena ze speciální polypropylenové fólie, která je i bez výztuhy schopná vydržet tah až 650 N / 25 mm. To ji dodává extrémní odolnost proti přetržení.

(Obrázek je pouze ilustrační.)



Technický popis

Vysoce pevná, proti přetržení odolná průhledná polypropylenová fólie jednostranně opatřená agresivním lepidlem ze syntetického kaučuku.

Materiál nosiče polypropylenová fólie (BOPP)
Lepidlo syntetický kaučuk (hot-melt)
Barva slonovinová (šedobílá)

Síla celková 0,094 mm
Síla nosiče 0,077 mm

Lepivost na oceli 10 N / 25 mm
Přilnavost pásky velmi dobrá

Pevnost v tahu 650 N / 25 mm
Prodloužení při přetržení 25 %

Teplotní odolnost -10 až 80 °C
Skladovací teplota 5 až 25 °C
Aplikační teplota od 5 °C

Rozměry

délka	šířka (mm)				
	9	12	15	19	25
50 m					
ks/balení	192	144	120	96	72