

LDPE fólie – hadice/polohadice

Použití

Silné igelitové fólie chrání okna, dveře a podlahy před mechanickým poškozením, špínou a suti. Dodáváme v provedení hadice a polohadice. Polohadici můžete použít mimo jiné také jako nekonečný pytel pro úklid suti a dalšího stavebního odpadu nebo k balení objemných předmětů.

Pro snadné rozložení jsou fólie navinuty do role. Všechny role mají konstantní tloušťku. Jednotlivé role se však mohou lišit v délce náviny, a tedy i hmotnosti. Obvyklá váha hadice je cca 40 - 50 kg, polohadice 30 - 40 kg.



Technický popis

LDPE fólie jsou vyrobeny z LDPE – nízkohustotního polyetyleny a jsou navinuty do role ve formě přeložené fólie (polohadice) nebo ve formě rukávu (hadice).

Materiál fólie	nízkohustotní polyetylen (LDPE)
Barva	průhledná
Tloušťka fólie	0,050 – 0,180 mm
Pevnost v tahu	podle tloušťky fólie
Průtažnost při přetržení	podle tloušťky fólie

Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 10 °C

Rozměry

provedení	šířka (mm)			
hadice	750	800	1000	1250
polohadice			1000	1250 1500