

Okenní páska venkovní

Použití

Okenní páska venkovní slouží k ošetřování stavebních detailů při osazování oken, dveří, zimních zahrad, fasád a jiných výplní otvorů. Umisťuje se na venkovní stranu konstrukce.

Okenní páska venkovní je vyrobena z třívrstvé vlísové fólie (vlís - paropropustná PE fólie - vlís), je jednostranně opatřena samolepícím okrajem s velmi silně a trvale přilnavým akrylátovým lepidlem. Je stavebně zapravitelná.

Venkovní páska je voděodolná, avšak paropropustná, takže umožňuje výstup vodní páry ze stavební konstrukce ven do exteriéru.



Technický popis

Okenní páska venkovní je paropropustná třívrstvá vlísová fólie jednostranně opatřená samolepícím okrajem ze silného a trvale přilnavého akrylátového lepidla.

Materiál nosiče	3-vrstvá vlísová fólie
Lepidlo	akrylátové
Liner	silikonový papír
Barva	modrá, bílá
Tloušťka celkem	0,3 mm
Difúzní tloušťka sd	1,0 m (dle DIN 12572)
Plošná hmotnost	110 g/cm ²
Pevnost v tahu podélná	13 N / 25 mm
Pevnost v tahu příčná	5 N / 25 mm
Prodloužení při přetržení	68 % podélné, 78 % příčné (dle DIN 53571)
Teplotní odolnost	vysoká
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 5 °C
Skladovatelnost	24 měsíců

Rozměry

délka	šířka (mm)		
30 m	50	75	100
ks/balení	6	4	6