

Okenní páska vnitřní

Použití

Okenní páska vnitřní slouží k ošetřování stavebních detailů při osazování oken, dveří, zimních zahrad, fasád a jiných výplní otvorů. Umisťuje se na vnitřní stranu konstrukce.

Okenní páska vnitřní je vyrobena z třívrstvé vlísové fólie (vlís - parotěsná fólie - vlís), je jednostranně opatřena samolepicím okrajem s velmi silně a trvale přilnavým akrylátovým lepidlem. Je stavebně zapravitelná.

Vnitřní okenní páska je parotěsná a voděodolná, zabraňuje vstupu páry do stavební spáry a izoluje tak stavební konstrukci a brání jejímu poškození.

Mějte na paměti, pokud se rozhodnete použít venkovní pásku, musíte použít i vnitřní pásku. Tedy alespoň v případě, že chcete mít připojovací spáru okenního otvoru správně ošetřenou.

Technický popis

Okenní páska vnitřní je parotěsná třívrstvá vlísová fólie jednostranně opatřená samolepicím okrajem ze silného a trvale přilnavého akrylátového lepidla.

Materiál nosiče	3-vrstvá vlísová fólie
Lepidlo	akrylátové
Liner	silikonový papír
Barva	červená
Tloušťka celkem	0,3 mm
Difúzní tloušťka sd	50 m (dle DIN 12572)
Plošná hmotnost	140 g/cm ²
Pevnost v tahu podélná	13,4 N / 25 mm
Pevnost v tahu příčná	7,1 N / 25 mm
Prodloužení při přetržení	57 % podélné, 51 % příčné (dle DIN 53571)
Teplotní odolnost	vysoká
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 5 °C
Skladovatelnost	24 měsíců

Rozměry

délka	šířka (mm)		
30 m	50	75	100
ks/balení	6	4	6

