

## Gumový těsnicí pás k tekutým lepenkám

### Použití

Těsnicí izolační pás je trvale pružný kaučukový pás na bázi speciální polypropylenové tkaniny s alkalickou ochranou opatřenou kaučukovým nástříkem. Odolává širokému rozpětí teplot, solím, ředěným kyselinám a zásadám. Vytváří pružné těsnění rohových spár ve stěnách a podlahách.

Má mnohostranné použití a hodí se všude tam, kde by se do stavebního tělesa mohly dostat voda a vlhkost:

- stěny a podlahy v koupelnách bez podlahové výpusti s koupací nebo sprchovou vanou,
- stěny a podlahy ve veřejných sprchách a ochozech plaveckých bazénů,
- stěny a podlahy ostříkované vodou aj.



### Technický popis

Gumový těsnicí pás je nelepící trvale pružný kaučukový pás vyztužený polypropylenovou tkaninou.

Materiál pásu	kaučukový pás vyztužený PP tkaninou
Barva	šedá
Síla pásy	0,05 mm
Pevnost v tahu	175 N / 25 mm
Prodloužení při přetržení	70%
Vodotěsnost	4,0 MPa
Specifická odolnost	proti vodě, chemikáliím
Teplotní odolnost	-35 až 100 °C
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 10 °C

### Rozměry

rozměry	120 mm x 10 m	120 mm x 50 m
ks/balení	48	36