

Maskovací páska malířská

Použití

Maskovací páska malířská je papírová středně lepivá maskovací páska používaná při zednických a malířských pracích, v truhlářství i v domácnosti, často v kombinaci se zakrývací fólií. Je vhodná pro vytváření přechodů a na ochranu povrchů při malování, využití najde také při nenáročném balení a lepení papíru.

Speciální typ lepidla "Hot-melt" zaručuje dokonalou přilnavost a umožňuje jednoduché odstranění bez zanechání stop po lepidle. Trvalá odolnost pásky je 60 °C.

Páska není odolná proti UV záření, nehodí se tak pro venkovní použití. Po aplikaci ji z povrchu odstraňte do 36 hodin.

Technický popis

Mělce krepový latexem impregnovaný papírový nosič jednostranně opatřený lepidlem ze syntetického kaučuku bez rozpouštědel.

Materiál nosiče	impregnovaný krepový papír
Lepidlo	syntetický kaučuk (hotmelt)
Barva	pastelově žlutá
Síla celková	0,105 mm
Lepivost na oceli	8,75 N / 25 mm
Přilnavost pásky	velmi dobrá
Pevnost v tahu	70 N / 25 mm
Prodloužení při přetržení	8 %
Teplotní odolnost	0 až 40 °C (krátkodobě 60 °C)
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 5 °C

Rozměry

délka	šířka (mm)								
50 m	12	15	19	25	30	38	50	75	100
ks/balení	72	60	48	36	32	24	24	16	12

Uvedené vlastnosti produktů jsou dlouhodobým průměrem. Skutečné parametry se mohou mírně lišit. Součástí technického listu jsou zásady skladování - ke stažení na webu.

samolepicí pásky - dovoz - prodej - poradenství

