

Maskovací páska autolakýrnická GERBAND

Použití

Autolakýrnická silně lepicí maskovací páska se používá především ve stavebnictví, autolakovnách, v truhlářství, ale i v domácnosti. Má výbornou přilnavost k různým materiálům, je vhodná k aplikaci na silikonové fasády. Její trvalá tepelná odolnost je 80 °C.

Páska je vhodná pro:

- vytváření přechodů a ochrana povrchů při malování a lakování
- nenáročné balení a lepení papíru

Není vhodná pro venkovní použití. Chraňte před UV zářením. Z povrchu odstraňte co nejdříve po dokončení práce.

Technický popis

Mělce krepový latexem impregnovaný papírový nosič jednostranně opatřený lepidlem z přírodního kaučuku s rozpouštědlem.

Materiál nosiče	impregnovaný krepový papír
Lepidlo	přírodní kaučuk (solvent)
Barva	žlutá
Síla celková	0,13 mm
Lepivost na oceli	4 N / 25 mm
Přilnavost pásky	velmi dobrá
Pevnost v tahu	75 N / 25 mm
Prodloužení při přetržení	5 %
Teplotní odolnost	-40 až 80 °C (krátkodobě 90 °C)
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 5 °C

Rozměry

délka	šířka (mm)						
50 m	19	25	30	38	50	75	100
ks/balení	48	36	32	24	24	16	12

