

Oboustranná páska PP bílá

Použití

Oboustranná páska PP je vhodná ke spojování a vytváření tenkých samolepicích vrstev na různých materiálech (papír, PVC, pěnové materiály, textilie). Využití nachází zejména při pokládce kobereců, které dobře fixuje k podlaze, při napojování fólií i jinde. Vzhledem ke své malé tloušťce není vhodná ke spojování hrubých nebo velmi hladkých povrchů - například skla, keramiky nebo kovů.



Technický popis

Oboustranná páska PP je vyrobena z tenké polypropylenové fólie oboustranně opatřené kaučukovým lepidlem. Jako liner (oddělovací vrstva) je použit silikonový papír.

Materiál nosiče	tenká polypropylenová fólie
Lepidlo	syntetický kaučuk (hot-melt)
Liner	silikonový papír
Barva	bílá
Tloušťka fólie	0,028 mm
Tloušťka celkem	0,110 mm
Lepivost na oceli	20 N / 25 mm (po 24 hodinách)
Přílnavost pásky	velmi dobrá
Pevnost v tahu	50 N / 25 mm
Prodloužení při přetržení	160 %
Teplotní odolnost	-20 až 70 °C
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 10 °C

Rozměry

šířka	délka (m)			další rozměry	
50 mm	5	10	25	38 mm x 25	25 mm x 50 m
ks/balení	80	60	30	36	40