

## Oboustranná páska PP průhledná

### Použití

Oboustranná páska PP průhledná je vhodná ke spojování a vytváření tenkých samolepicích vrstev na různých materiálech (papír, PVC, pěnové materiály, textilie). Využití nachází zejména při pokládce kobereců, které dobře fixuje k podlaze, při napojování fólií i jinde. Vzhledem ke své malé tloušťce není vhodná ke spojování hrubých nebo naopak velmi hladkých povrchů - například skla, keramiky nebo kovů.

Díky průhlednému provedení je vhodná k aplikaci na sklo, průhledné fólie i jinde, kde je vhodné zachovat průhlednost.



### Technický popis

Oboustranná páska PP - průhledná je vyrobena z tenké průhledné polypropylenové fólie oboustranně opatřené kaučukovým lepidlem. Jako liner (oddělovací vrstva) je použit silikonový papír.

Materiál nosiče	polypropylenová fólie
Lepidlo	syntetický kaučuk (hot-melt)
Liner	silikonový papír
Barva	průhledná
Tloušťka celkem	0,096 mm
Tloušťka nosiče	0,025 mm
Lepivost na oceli	20 N / 25 mm (po 24 hodinách)
Přílnavost pásky	velmi dobrá
Pevnost v tahu	20 N / 25 mm
Prodloužení při přetržení	140 %
Teplotní odolnost	-10 až 70 °C
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 10 °C

### Rozměry

délka	šířka (mm)						
50 m	6	9	12	19	25	38	50
ks/balení	192	132	96	60	48	30	24