

Pěnová oboustranná páska automoto

Použití

Pěnová oboustranná páska automoto je určena k lepení ozdobných a ochranných lišt, štítků a emblémů z různých materiálů na karoserie vozidel. Páska je UV stabilní, odolná proti vodě a vysoce lepivá. Je možné ji použít jako běžnou montážní pásku, oproti které se vyznačuje vyšší lepivostí.

Technický popis

Pěnová oboustranná páska automoto je vyrobena z pěnového polyetylenu oboustranně opatřeného lepivou vrstvou ze syntetického kaučuku. Jako liner je použit silikonový papír.

Materiál nosiče	pěnový polyetylén
Lepidlo	syntetický kaučuk (hot-melt)
Liner	zelený silikonový papír
Barva	černá
Tloušťka celkem	cca 1 mm (bez lineru)
Lepivost na oceli	500 g / 25 mm (po 24 hodinách)
Přilnavost pásky	velmi dobrá
Pevnost v tahu	100 N / 25 mm
Prodloužení při přetržení	150 %
Teplotní odolnost	-20 až 70 °C
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 10 °C

Rozměry

délka	šířka (mm)					
10 m	9	12	15	19	25	50
ks/balení	132	96	78	60	48	24

délka	šířka (mm)					
50 m	9	12	15	19	25	50
ks/balení	32	25	20	16	20	6

