

Soklová páska Alfa Tac

Použití

Soklová páska Alfa Tac je vynikající pomocník pro trvalé a jisté lepení a upevňování lišt na všechny běžné plochy stěn. Je vhodná k lepení lišt s hladkým povrchem z vlísové textilie, pěnového latexu a dalších syntetických textilních materiálů. Není vhodná k upevňování pevných soklů, soklů z PVC a nesourodých materiálů z příze a plsti.

Podkladem pro sokl může být zdivo, beton, kov, barevný nátěr, sádra, omítka, keramika, tapety, dřevo i umělé látky.

Páska je trvale poddajná a měkká, je odolná proti stárnutí. Časem nekřehne, naopak se zvyšuje pevnost lepeného spoje. Neobsahuje žádné jedovaté látky, rozpouštědla, chlor, ani formaldehyd.



Technický popis

Oboustranná páska bez nosiče vyztužená polyesterovými vlákny, silně lepicí akrylátová disperze.

Materiál nosiče	bez nosiče, výztuha polyesterovými vlákny
Lepidlo	akrylátové bez rozpouštědel
Liner	silikonový papír
Barva	průhledná
Tloušťka bez lineru	0,23 mm
Přilnavost pásky	velmi dobrá
Kohezní odolnost lepidla	30 N / 25 mm
Nános lepidla	230 g / m ²
Odolnost proti stárnutí	velmi dobrá
Odolnost proti vodě	dobrá
Teplotní odolnost	-30 až 80 °C (krátkodobě 120 °C)
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Skladovatelnost	12 měsíců
Aplikační teplota	od 10 °C

Rozměry

délka	šířka (mm)			
50 m	30	40	50	70
ks/balení	40	32	36	24