

Soklová páska Alfa PowerTac

Použití

Soklová páska Alfa PowerTac je vynikající pomocník pro trvalé lepení a upevňování lišt z pevných materiálů na všechny běžné plochy stěn. Velmi jistě drží i na hrubém povrchu, ať již ze strany soklu nebo podkladu. Páska je vhodná k lepení lišt z nejrůznějších materiálů - pevných soklů, soklů z netkaných textilií, pěnového latexu, PVC i síťovaných materiálů. Podkladem pro sokl může být zdivo, beton, kov, barevný nátěr, sádra, omítka, keramika, tapety, dřevo i umělé látky.



Páska je trvale poddajná a měkká, je odolná proti stárnutí. Časem nekřehne, naopak se zvyšuje pevnost lepeného spoje. Neobsahuje žádné jedovaté látky, rozpouštědla, chlor, ani formaldehyd.

Technický popis

Oboustranná páska bez nosiče vyztužená polyesterovými vlákny, silně lepicí akrylátová disperze.

Materiál nosiče bez nosiče, výztuha polyesterovými vlákny
Lepidlo akrylátové bez rozpouštědel
Liner silikonový papír

Barva průhledná
Tloušťka bez lineru 0,45 mm
Tloušťka s linerem 0,53 mm

Přilnavost pásky velmi dobrá
Kohezní odolnost lepidla 35 N / 25 mm
Nános lepidla 450 g / m²

Odolnost proti stárnutí velmi dobrá
Odolnost proti vodě dobrá

Teplotní odolnost -30 až 80 °C (krátkodobě 120 °C)
Skladovací teplota 5 až 25 °C
Skladovatelnost 12 měsíců
Aplikační teplota od 10 °C

Rozměry

délka	šířka (mm)		délka	šířka (mm)
50 m	35	50	25 m	45
ks/balení	32	24	ks/balení	36