

## Protiskluzová páska – návod, údržba a záruka

*Protiskluzová páska slouží jako ochrana před uklouznutím na mokrém či jinak klzkém povrchu. Protiskluzová páska Vám pomůže ochránit Vaše zdraví i zdraví ostatních osob ve Vašem okolí. Je určena pro vnitřní i venkovní použití v práci, kancelářích i domácnosti do běžných provozních podmínek.*

### Návod k použití protiskluzových pásek

Návod k použití Vám usnadní práci s protiskluzovou páskou. Poradíme Vám, jak pásku správně použít, aby Vám dobře sloužila po dlouhou dobu své životnosti. Jednotlivé kroky Vás provedou od přípravy povrchu, aplikaci pásky až po její údržbu.

Abychom Vám mohli garantovat záruku na tuto pásku, dodržujte prosím tento návod k použití jak při venkovním, tak interiérovém použití. Při nesprávném použití protiskluzové pásky bohužel nemůžeme nést zodpovědnost za případné vady. Více informací o našich páskách najdete na [www.europack.cz](http://www.europack.cz).

**TIP:** Návod k použití si prosím přečtěte pozorně zejména v případech, kdy budete protiskluzovou pásku lepit v exteriéru. Venkovní podmínky často kladou na pásku vyšší nároky než použití v interiéru.

Nejlepšího výsledku ve všech podmínkách dosáhnete, dodržíte-li následující instrukce:

### 1. Skladování pásek

Pásky skladujte v originálním obalu, je-li v něm dodáváno. Skladujte v suchu při teplotě od 10 do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření a působení nepříznivých povětrnostních vlivů. Zabraňte styku s chemickými látkami, zejména oleji, chemickými rozpouštědly a dalšími chemickými látkami, které mohou způsobit nevratné degenerativní změny na užitečných vlastnostech a které mohou výrazně zkrátit životnost produktu.



Role pásky ukládejte na rovné pevné podložce naplocho tzv. „do komínku“, předejdete tak trvalým deformacím rolí při nevhodném skladování. Samostatné pásky zakrývejte a kartony uzavírejte, samolepicí pásky jsou obecně náchylné k zachytávání prachu.

Životnost produktu se může lišit od zákonné záruční doby. Skutečná doba životnosti značně závisí na konkrétních skladovacích podmínkách. Při optimálních skladovacích podmínkách dosahuje doba skladování i více než 24 měsíců. Minimální garantovaná doba životnosti produktu je za výše uvedených podmínek 12 měsíců. Produkt doporučujeme během této doby použít.

## 2. Příprava podkladu

### Vhodný povrch

Protiskuzové pásky se hodí na téměř všechny běžné povrchy - dlažbu, mramor, žulu, beton, dřevo, kovy, smaltované povrchy aj. Pásky nedoporučujeme lepit na hrubé, velmi drsné nebo vláknité materiály, dlažbu s protiskuzovou úpravou a umělohmotné povrchy. Jsou-li v povrchu spáry, díry nebo jiné nerovnosti, zarovnejte je nejprve tmelem nebo jiným vhodným prostředkem.



### Příprava podkladu

Lepený povrch nejprve důkladně očistěte. Aby páska dobře držela, musí být podklad před aplikací suchý a odmaštěný. Vhodné je použít IPA čistič nebo jiné čisticí, které odstraní všechny nečistoty a nezanechá na povrchu stopu. Nepoužívejte proto denaturovaný líh, petrolej a jiné mastné přípravky. Zbytky čisticí by mohly snížit lepidlo pásky nebo přilnavost lepeného povrchu.

### Pórovitý povrch

Před aplikací pásky na pórovitý povrch - dřevo, beton, kámen - doporučujeme použít vhodný penetrační přípravek (nejlépe na bázi toluenu), který vyplní mikrostrukturu a uzavře póry povrchu a umožní tak pevnější spojení pásky a podkladu. Penetrační nátěr nechte dostatečně zaschnout. V teplém počasí doporučujeme minimálně 10 minut, v chladnějším počasí alespoň 25 minut. Je-li podklad suchý na dotek, je připraven na aplikaci pásky.

## 3. Aplikace pásky

### Aplikační teplota

Protiskuzovou pásku aplikujte při teplotě nad 10 °C (doporučená aplikační teplota je 15 - 25 °C). K chladnějšímu povrchu nemusí páska dobře přilnout.

**TIP:** Instalace pásky v zimním počasí může být i při čistém povrchu náročnější. Lepený povrch i pásku samotnou je potřeba zahřát nejméně na 10 °C. Při zahřívání se často na povrchu sráží vlhký vzduch a pásku tak není možné nalepit. Tomu lze v některých případech předejít vhodným zdrojem tepla, např. fénem na vlasy nebo přenosným infrazářičem, který povrch zahřeje a vysuší.

### Obecný postup aplikace

Nalepit pásku je velmi jednoduché. Sejměte začátek fólie, která chrání lepidlo protiskuzové pásky, a pásku tímto koncem přiložte na místo aplikace. Poté pomalu sundávejte zadní ochrannou vrstvu a zároveň pásku pokládejte na



místo určení. Nevytvářejte nijak zvláštní tlak, pásku nijak nenatahujte, neohýbejte a nekřivte. Teprve po celkovém nalepení pásku rukou nebo válečkem přitlačte k povrchu. Při instalaci na schody nalepte pásku asi 2 cm od hrany schodu.

## 4. Úpravy po nalepení a údržba

### Aby se neodlepovaly okraje

V místech s vysokým zatížením, ve vlhku nebo tam, kde hrozí riziko odlepení okrajů a rohů (např. „okopáváním“ pásky ze stran), zafixujte okraje pásky pomocí lepidla Easy Fix (k dostání na [www.europack.cz](http://www.europack.cz)). Lepidlo vystačí na 35 běžných metrů.

Jednoduše vytlačte kontinuálně malé množství lepidla Easy Fix podél okrajů pásky a nechte zaschnout. Po několika minutách dosáhnete perfektního protisklizového povrchu s dlouhou životností a zajistíte tím bezpečnější prostředí pro své blízké i okolí. Pro lepší vlastnosti nechte pásky 48 hodin zaschnout.

### Čištění a údržba

Naše pásky jsou dostatečně kvalitní a můžete je ošetřovat běžnými čisticími prostředky. Nedoporučujeme však agresivní či strojové čištění.

## 5. Záruka a doba použitelnosti

### Záruční doba a reklamace

Na vlastnosti pásky poskytujeme standardní záruční dobu 2 roky. Nevhodné skladování a nevhodné použití v rozporu s tímto návodem a v rozporu s obecně známými postupy používanými při aplikaci samolepicích pásek představují riziko, že nebude reklamace uznána.

### Doba použitelnosti

Doba použitelnosti závisí na způsobu skladování. Při správném skladování však může být doba použitelnosti delší než záruční doba, při nevhodném skladování může být naopak kratší. Podle zákona končí záruční doba uplynutím doby použitelnosti. Doporučujeme Vám proto skladovat pásku podle zásad uvedených v tomto návodu. Prodloužíte tak dobu, po kterou budete moci pásku skladovat a použít v budoucnu. Minimální garantovaná doba použitelnosti při skladování za ideálních podmínek je 1 rok.

Petr Běloch  
EUROPACK CHRUDIM s. r. o.

europack

EUROPACK CHRUDIM, s. r. o.  
Čáslavská 328, 537 01 CHRUDIM  
IČ: 25276182 | DIČ: CZ25276182



samolepicí pásky - dovoz - prodej - poradenství