

Univerzální páska

Použití

Univerzální páska se běžně používá k opravám prasklých zahradních hadic (je vodotěsná), k uzavírání polykarbonátových desek (bazény, přístřešky), k fixaci a bandážování prakticky čehokoliv. Je velmi pevná v tahu, má vysokou UV odolnost, velmi dobře drží i na hrubých površích. Plně postačuje pro běžné nasazení v domácnosti.



Technický popis

Vodotěsný polyetylenem laminovaný textilní nosič
jednostranně opatřený lepidlem z přírodního kaučuku.

Materiál nosiče	buničitá stříž potažená vrstvou polyetylenu
Lepidlo	přírodní kaučuk (solvent)
Barva	bílá, žlutá, červená, šedá, černá
Síla celková	0,170 mm
Lepivost na oceli	10 N / 25 mm
Přilnavost pásky	velmi dobrá
Pevnost v tahu	87,5 N / 25 mm
Prodloužení při přetržení	cca 10 %
Teplotní odolnost	0 až 60 °C
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 5 °C

Rozměry

délka	šířka (mm)	barvy
50 m	48 mm	šedá, bílá, žlutá, červená, modrá, zelená, černá
ks/balení	24 ks	

délka	šířka (mm)	barvy
10 m	48 mm	šedá
ks/balení	24 ks	

délka	šířka (mm)	barvy
10 m	50 mm	bílá, žlutá, červená, černá
ks/balení	100 ks	

Uvedené vlastnosti produktů jsou dlouhodobým průměrem. Skutečné parametry se mohou mírně lišit. Součástí technického listu jsou zásady skladování - ke stažení na webu.

samolepicí pásy - dovoz - prodej - poradenství