

Páska na podlahy

Použití

Pásky na podlahy dají každému jasně najevo, kudy vede ta správná cesta. Slouží k vyznačování linií na podlahách, k označování hran a rohů ve výrobních, skladovacích nebo expedičních prostorách podniků, v kancelářích i domácnosti.

Tato páska je oproti extra silné verzi tenčí (150 mikronů), vyznačuje se vyšší průtažností, hodí se tak dobře k flexibilnímu označování hran, rohů a jiných "méně rovných" ploch. Její využití je vícecíelové, je možné ji nasadit například i jako maskovací pásku.

Speciální kaučukové lepidlo je nanášeno ve dvou vrstvách - pásku tak lze snadno odstranit z povrchu bez poškození podkladu. Případné zbytkové lepidlo lze snadno odstranit odstraňovačem lepidla.



Technický popis

Vyznačovací páska na podlahy je vyrobena z měkčeného PVC jednostranně opatřeného lepidlem z přírodního kaučuku.

Materiál nosiče	fólie z měkčeného PVC
Lepidlo	přírodní kaučuk
Barva	bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená, modrá
Tloušťka celkem	0,15 mm
Přilnavost pásky	velmi dobrá
Lepivost na oceli	4 N / 25 mm
Pevnost v tahu	75 N / 25 mm
Prodloužení do přetržení	+110 %
Teplotní odolnost	-5 až 60 °C
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 10 °C

Rozměry

délka	šířka (mm)						
33 m	19	25	30	38	50	75	100
ks/balení	96	72	60	48	36	24	18

Uvedené vlastnosti produktů jsou dlouhodobým průměrem. Skutečné parametry se mohou mírně lišit. Součástí technického listu jsou zásady skladování - ke stažení na webu.

samolepicí pásky - dovoz - prodej - poradenství