

## Páska na podlahy – extra odolná

### Použití

Vyznačovací pásky na podlahy dají každému jasně najevo, kudy vede ta správná cesta. Slouží k vyznačování linií na podlahách ve výrobních, skladovacích nebo expedičních prostorách podniků, sportovních halách, v kancelářích a své uplatnění najde i v domácnosti.

Extra silná podlahová páska má tloušťku 160 mikronů, je velmi pevná a odolná proti oděru. Pro svůj účel - označování podlah - je přímo stvořena. Její životnost je vyšší než u nezesílené verze, na podlaze Vám bude déle sloužit. Je velmi málo průtažná.

Speciální kaučukové lepidlo je nanášeno ve dvou vrstvách - pásku tak lze snadno odstranit z povrchu bez poškození podkladu. Případné zbytkové lepidlo lze snadno odstranit odstraňovačem lepidla.



### Technický popis

Vyznačovací páska na podlahy je vyrobena z měkčeného PVC jednostranně opatřeného lepidlem z přírodního kaučuku.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Materiál nosiče          | fólie z měkčeného PVC                      |
| Lepidlo                  | přírodní kaučuk                            |
| Barva                    | bílá, žlutá, červená, zelená, modrá, černá |
| Tloušťka celkem          | 0,16 mm                                    |
| Přilnavost pásky         | dobrá                                      |
| Lepivost na oceli        | 4 N / 25 mm                                |
| Pevnost v tahu           | -- N / 25 mm                               |
| Prodloužení do přetržení | +80 %                                      |
| Teplotní odolnost        | -20 až 80 °C                               |
| Skladovací teplota       | 5 až 25 °C                                 |
| Aplikační teplota        | od 10 °C                                   |

### Rozměry

| délka     | šířka (mm) |     |
|-----------|------------|-----|
| 33 m      | 50         | 100 |
| ks/balení | 36         | 18  |

další rozměry po dohodě

- dle požadavků klienta