

Výstražná páska PVC

Použití

Výstražná páska PVC slouží pro bezpečnostní označení nebezpečných míst - snížených podhledů, nebezpečných hran apod. Páska je neprůhledná, neprůsvitná a stálobarevná, barvy zůstávají po dlouhou dobu výrazné.

Výstražná páska PVC je vyrobena z měkčeného PVC s vysokou pružností, páska se skvěle přizpůsobuje případným nerovnostem a velmi dobře přilne k podkladům z rozmanitých materiálů.



Technický popis

Výstražná páska PVC je vyrobena z měkčené PVC fólie jednostranně opatřené proti stárnutí odolným lepidlem z přírodního kaučuku.

Materiál nosiče	fólie z měkčeného PVC
Lepidlo	přírodní kaučuk
Barva	žlutočerná normované pruhy vlevo protisměrné pruhy vpravo (pruhy obou variant k sobě nemusí pasovat)
	červenobílá – jen pruhy vlevo
Tloušťka celkem	0,15 mm
Přilnavost pásky Lepivost na oceli	velmi dobrá 4 N / 25 mm
Pevnost v tahu Prodloužení do přetržení	70 N / 25 mm +100 %
Teplotní odolnost Skladovací teplota Aplikační teplota	-5 až 60 °C 5 až 25 °C od 10 °C

Rozměry

délka	šířka (mm)
33 m	50
ks/balení	36