

Protiskluzová páska

Použití

Protiskluzová páska slouží jako ochrana před uklouznutím na mokrém či jinak kluzkém povrchu. Protiskluzová páska Vám pomůže ochránit Vaše zdraví i zdraví ostatních osob ve Vašem okolí.

Obvyklé jsou 4 typy protiskluzové pásky:

1. standardní protiskluzová páska – pro běžné nasazení
2. protiskluzová páska profi – pro těžké zasazení a mechanické zatížení
3. fotoluminiscenční páska – ve tmě svítící
4. protiskluzová páska sanitární – bez hrubých zrn - do míst, kde chodíte na boso



Technický popis

Protiskluzová páska je samolepicí páska vyrobená z měkčeného PVC opatřené z jedné strany akrylátovým lepidlem a z protiskluzové strany krystaly oxidu hliníku nebo zdrsňeným PVC vhodným pro bosou nohu.

Materiál nosiče	měkčené PVC 0,1 mm
Lepidlo	akrylátové
Materiál funkční vrstvy	oxid hliníku / zdrsňené PVC
Barva	bílá, černá, transparentní, šedá, žlutá, červená, zelená, modrá, hnědá, žluto-černá, červeno-bílá

Lepivost na oceli	1,5 kg / 25 mm ²
Přilnavost pásky	velmi dobrá
Pevnost v tahu	6 kg / 25 mm ²
Prodloužení při přetržení	+25 %

Teplotní odolnost	-30 až 70 °C
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 10 °C

Odolnost proti vodě	10 měsíců
Odolnost proti chemikáliím	8 měsíců
Odolnost proti olejům	vynikající

Životnost	12 – 24 měsíců (podle vytížení)
-----------	---------------------------------

Rozměry

délka	délka (mm)		
18 m	25	50	dodáváme i po metrech
ks/balení	1	1	

Bližší detaily Vám rádi poskytneme na telefonu. Nebojte se nám zavolat. Co víme, povíme.

Uvedené vlastnosti produktů jsou dlouhodobým průměrem. Skutečné parametry se mohou mírně lišit. Součástí technického listu jsou zásady skladování - ke stažení na webu.

samolepicí pásky - dovoz - prodej - poradenství