

Těsnicí páska do oken a dveří

Použití

Těsnicí páska do oken a dveří utěšňuje okenní křídla proti proudění vzduchu a průniku chladu, utěšňuje dveřní rámy proti proudění vzduchu a průvanu, zabraňuje průniku chladného vzduchu poklopy a kryty.

Těsnicí páska do oken a dveří je snadno a rychle použitelná, lepí na většině materiálů, včetně lakovaných povrchů, velmi dobře drží zejména na nenasákavých materiálech (rámy oken a dveří...)

Technický popis

Elektroizolační páska je vyrobena z pěnového polyetylénu jednostranně opatřeného kaučukovým lepidlem.

Materiál nosiče	pěnový polyetylen
Lepidlo	syntetický kaučuk
Barva	bílá, žlutozelená, modrá, hnědá, černá

Tloušťka celkem	0,13 mm
-----------------	---------

Přilnavost pásky	velmi dobrá
Lepivost na oceli	5 N / 25 mm

Pevnost v tahu podélná	400 kPa (ISO 844)
Pevnost v tahu příčná	265 kPa (ISO 844)
Prodloužení při přetržení	30 %

Odolnost proti vlhkosti	výborná
-------------------------	---------

Teplotní odolnost	-30 až 80 °C
Skladovací teplota	10 až 25 °C
Aplikační teplota	15 až 40 °C

Rozměry

provedení	9 mm x 3 mm x 20 m	bílá
ks/balení	25	

